

Lakier dyspersyjny - bardzo wysoki połysk

Nazwa	G-203 Super High Gloss			
Produkt	Lakier poligraficzny dyspersyjny, odpowiedni do wież lakierujących, lakierówek oraz zespołów lakierujących. Lakier o bardzo wysokim połysku charakteryzujący się wysoką gładkością o odpowiedniej elastyczności na potrzeby składania. Lakier odpowiedni do lakierowania jednostronnego. Szybkość schnięcia lakieru jest o ok 30-40% gorsza niż w przypadku standardowych lakierów.			
Stosowanie	3-7 g/m2 (mokro-ma -mokro) - wszystkie rodzaje papierów i kartonów (inne po przetestowaniu) - do lakierowania jednostronnego - do konwencjonalnych zespołów lakierujących (Anilox i systemy 2 wałkowe) - suszenie gorącym powietrzem lub/i lampami IR			
Cechy fizyczne i drukowe	Połysk kąt pomiaru 60°	78-90	Poślizg	++++
	Mat	-	Szybkość schnięcia	+++
	Odporność na temp. 110°C	■	Lakierowanie 2-stronne	■
	Odporność na alkohol	++	Odporność na ścieranie	+++
Oznaczenia	+ = nisko / powoli, +++++ = wysoko / szybko □ = ograniczone, wymaga testów, ■ = odpowiednie, - nieodpowiednie			
Porady ogólne	używać na farby odporne na alkalia i rozpuszczalniki przed użyciem dobrze wymieszać			
Magazynowanie	Chronić przed mrozem, przechowywać w zamkniętych pojemnikach			
Termin przydatności	12 miesięcy, zamknięty w oryginalnych opakowaniach w temp. 5-30°C			
Cechy charakterystyczne	Wygląd	nieprzejrzysta, biaława ciecz		
	pH	7,5 - 8,5		
	Lepkość	60 - 60 s. na DIN 4 @ 20°C (+/- 4 s.)	+/- 4 s.	
	Ciężar właściwy	1,00 - 1,05 g/cm³	+/- 0,04	

Niniejsza Informacja Techniczna informuje i doradza naszym klientom. Skuteczne stosowanie zależy od wielu różnych czynników, które są poza naszą kontrolą. Dlatego prosimy o zrozumienie, że dokument ten i zawarte w nim rekomendacje nie mogą być użyte jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń prawnych.