



## BACKLIT JET

**Matowa, przejrzysta folia poliestrowa do druku atramentowego przeznaczona do podświetlania**

Specjalna folia do wykonania wydruków do podświetleń i przeznaczonych do wykonania abażurów, latarni, paneli, display'ów oraz innych, podobnych wyrobów.

Matowa powłoka folii umożliwia nadruk większej ilości atramentu a tym samym zwiększenia intensywności drukowanych kolorów.

### Charakterystyka

- Folia jest odpowiednia do drukarek atramentowych
- Bardzo szybko wysycha
- Zapewnia wysoką ostrość krawędzi
- Wierne odwzorowanie i intensywność kolorów
- Gwarantuje otrzymanie wydruków w wysokiej rozdzielczości
- Jest odporna na rozerwanie
- Bardzo wysoka stabilność wymiarowa
- Odporność wydruków na działanie światła

### Sposób wykończenia

- Folia jest przejrzysta i jednostronnie matowa

### Specyfikacja

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Powłoka po stronie druku | Do drukarek atramentowych |
| Strona do nadruku        | Matowa                    |
| Strona przeciwna         | Gładka                    |
| Materiał podłoża         | Folia poliestrowa         |
| Format arkusza           | A4 lub A3                 |
| Grubość folii bazowej    | 0,125 mm                  |
| Zawartość opakowań       | 5, 50 A4 lub 50 A3        |

### Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia do większości przenośnych drukarek atramentowych firm takich, jak: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox i in.
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej liście rekomendacyjnej <http://www.folex.ch/>

Arkusz techniczny produktu d.c. 20146.125.xxx00**Drukowanie**

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem odcisków palców.

**Składowanie**

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25<sup>0</sup>C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- W zamkniętych opakowaniach nie należy przechowywać folii dłużej, niż przez 1 rok. Po tym terminie jakość wydruków może ulec pogorszeniu.

**Opakowania**

- Formaty

| Art.-Nr         | Grubość w mm | Format | Ark./opak. |
|-----------------|--------------|--------|------------|
| 20146.125.50400 | 0,125        | A4     | 5          |
| 20146.125.44100 | 0,125        | A4     | 50         |
| 20146.125.43100 | 0,125        | A3     | 50         |