



LONGLIFE PRO MATT WO

Biała, matowa folia do offsetu cyfrowego, kolorowych drukarek i kopiarek laserowych

Longlife Pro Matt WO umożliwia wykonanie wydruków w doskonałych, żywych kolorach. Poliestrowa folia posiada atrakcyjną matowo-białą powierzchnię, jest wytrzymała na rozerwanie i na działanie wody. Jest odpowiednią, uniwersalną folią do druku/kopiowania kolorowymi tonerami. Folia jest dostosowana do obustronnego zadruku i jest dostępny w trzech grubościach. Longlife Pro Matt WO jest idealna do wykonania instrukcji obsługi, tabliczek informacyjnych, kart dań, przewieszek informacyjnych do sadzonek, diagramów, map i wielu innych zastosowań.

Charakterystyka

Folia jest odpowiednia do:

- kolorowych drukarek laserowych
- kolorowych kopiarek

Charakteryzuje się b. dobrymi właściwościami przy przejściu przez urządzenia

Stabilność termiczna

Odporność na rozrywanie

Odporność na działanie wody

Uniwersalność zastosowań

Jest pozbawiona włókien (nie pyli)

Doskonałe przywieranie tonerów

Do dwustronnego druku/kopiowania, wierna kolorystyka

Po wydruku może być wykrawana i dziurkowana

Bardzo wysoka odporność na działanie światła

Wykończenie powierzchni

- Atrakcyjna, matowa i trwała
- Biała, nieprzezroczysta

Specyfikacja

Powłoka do druku / kopiowania

Do kolorowych drukarek laserowych i kopiarek

Strona do nadruku / kopiowania

Przystosowana obustronnie

Materiał podłoża

Folia poliestrowa

Format arkusza

A4, A3 i SRA3 [320 x 450 mm]

Grubości folii

0,115; 0,140; 0,190 i 0,265 mm

Zawartość opakowań

100 ark. A4

100 ark. A3 lub

200 ark. SRA3

Arkusz techniczny produktu – d.c.

29738.1xx.xxx00

Kompatybilność

- Prosimy o zapoznanie się z listą maszyn i dostosowanych do nich folii Folex'a.
- Folia jest odpowiednia do większości cyfrowych maszyn offsetowych jak również kolorowych drukarek i kopiarek laserowych.

Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki / kopiarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed pozostawianiem odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Czas składowania – 1 rok od daty dostawy (w zamkniętych opakowaniach przy zachowaniu temperatury i wilgotności – jak w punkcie poprzednim).
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
29738.115.44000	0,115	A4	100
29738.140.44000	0,140	A4	100
29738.190.44000	0,190	A4	100
29738.265.44000	0,265	A4	100
29738.115.43000	0,115	A3	100
29738.140.43000	0,140	A3	100
29738.190.43000	0,190	A3	100
29738.265.43000	0,265	A3	100
29738.115.84500	0,115	SRA3	200
29738.140.84500	0,140	SRA3	200
29738.190.84500	0,190	SRA3	200
29738.265.84500	0,265	SRA3	200