

X-480 seria



Uniwersalna, przezroczysta folia do wykonania przezroczy w kolorowych kopiarkach laserowych

Folie przeznaczone są do wykonywania w kolorowych kopiarkach laserowych przezroczy do rzutników. Dzięki odpowiedniemu przystosowaniu powierzchni, folia gwarantuje dobre właściwości przy przechodzeniu przez podzespoły kopiarki, świetne przywieranie tonera, żywe i przejrzyste barwy. Folia jest dwustopniowo stabilizowana termicznie i dlatego zachowuje absolutną płaskość na ekranie rzutnika. Jednocześnie dodatkowe wyposażenie arkuszy folii umożliwi wykonanie kopii w kopiarkach wyposażonych w fotokomórki lub inne czujniki. Seria folii oznaczona symbolem X-480 posiada takie samo wykończenie powierzchni, jak folie z serii X-470, lecz są to folie grubsze [0,125 mm] i dlatego dają bardzo dobre efekty kopiowania w urządzeniach o wyższej temperaturze w procesie utrwalania obrazu.

ZASTOSOWANIE

- ▶ do wykonania w kolorowych kopiarkach laserowych przezroczy prezentacyjnych do rzutników

CHARAKTERYSTYKA

- ▶ odporność na wysokie temperatury
- ▶ znakomite przywieranie tonera
- ▶ wierne odwzorowanie barw
- ▶ zachowanie płaskości na ekranie rzutnika
- ▶ przechodzenie przez drukarkę bez żadnych zakłóceń

SPECYFIKACJA

- ▶ klarownie przezroczysta folia poliestrowa
- ▶ grubość: 0,125 mm
- ▶ powierzchnia folii przystosowana jest do nadruku w kolorowych kopiarkach laserowych i obustronnie pokryta warstwą zwiększającą przyczepność tonera

KOMPATYBILNOŚĆ

- ▶ Zalecana jest do kolorowych kopiarek laserowych takich firm, jak Canon, Xerox, Ricoh, Minolta i in.
- ▶ Przed zastosowaniem prosimy uwzględnić zalecenia umieszczone w naszej liście rekomendacyjnej dostępnej pod adresem internetowym <http://www.folex.ch/recolist/recolist.asp>

KOPIOWANIE

- ▶ Przy wprowadzaniu folii do kopiarki należy stosować się do instrukcji producenta kopiarki i wytwórcy folii.

UŻYTKOWANIE

- ▶ Folie należy chronić przed wilgocią i odciskami palców.

SKŁADOWANIE

- ▶ Folie należy składować w chłodnych i suchych pomieszczeniach.
- ▶ Jeśli opakowanie z folią zostało otworzone, folia powinna być przechowywana w temperaturze od 15 do 25°C przy wilgotności względnej od 30 do 60%, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym czasie jakość wydruków może ulec pogorszeniu.

DOSTĘPNOŚĆ

- ▶ pudełka: DIN A4 / DIN A3 / US-Quart / Letter [216 x 279 mm]
- X-485**
bez dod. wyposażenia art.nr 34850.125.xxxxx
- X-487**
zdejmowany pasek papierowy na krótszej krawędzi arkusza art.nr 34870.125.xxxxx
- X-488**
zdejmowany pasek papierowy na dłuższej krawędzi arkusza art.nr 34880.125.xxxxx

INNE FOLIE W MAŁYCH FORMATACH

- ▶ **Podłoża ink-jet**
Papier
Folie
Folie samoprzylepne
Inne folie i papiery [FunLine]
- ▶ **Folie do drukarek laserowych**
Folie do drukarek kolorowych lub czarno-białych
Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-białych
- ▶ **Dwustronny papier foto do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych**
- ▶ **Folie do drukarek solid ink-jet**
- ▶ **Folie do kolorowych lub monochromatycznych kopiarek laserowych**
- ▶ **Folie samoprzylepne do kolorowych lub monochromatycznych kopiarek laserowych**