

## Lakier UV - do zespołu lakierującego

Nazwa	<b>UV1920-40</b>
Produkt	ekstremalnie wysoko połyskowy lakier utrwalany promieniami UV
Właściwości	Zapewnia najwyższy połysk, dobre właściwości poślizgowe i szybkie utwardzanie się. Tworzy bardzo dobrą powłokę na farbach konwencjonalnych i UV Idealnie nadaje się do zastosowania na farby UV lakierowane druki nie nadają się do klejenia i foliowania na gorąco
Cechy fizyczne i drukowe	Połysk: :5 Foliowanie :1 Odporność na ścieranie ;4 Odporność na wilgoć :4 Możliwość dalszego klejenia :1 Utwardzenie :4 Odporność zasadowa :5 Odporność na alkohol :5
Nakładanie	Zespół lakierujący anilox lub rakiel komorowy.
Rozcieńczanie	Redukcja lepkości Hi-Add U 013 UV płyn
Zmywanie	Ogólnie dostępne zmywacze do lakierów dyspersyjnych UV
Magazynowanie	Przechowywać poniżej 30°C i chronić przed słońcem
Cechy charakterystyczne	Wygląd : Przezroczysta ciecz Lepkość : 40 sekund na DIN 4 w temp 25°C Ciężar właściwy : 1,01 g/cm <sup>3</sup>