

TEXTRANS HT/S • HT/L



Folia na papierze nośnym do przenoszenia na białe albo jasne tkaniny wydruków wykonanych w kolorowych drukarkach lub kopiarkach laserowych o najwyższych temperaturach utrwalania obrazu.

Folia na podłożu papierowym, do wykonania wydruków lub kopii w kolorowych drukarkach lub kopiarkach laserowych, a następnie przeniesienia ich za pomocą przemysłowych pras termicznych na białe lub jasne koszulki, czapki i inne wyroby z tkanin bawełnianych.

ZASTOSOWANIE

- ▶ Do przenoszenia kolorowych wydruków lub kopii na wyroby z białej lub jasnej bawełny. **Samo przeniesienie wykonuje się wyłącznie w przemysłowych prasach termicznych.**

CHARAKTERYSTYKA

- ▶ Wierne odwzorowanie barw.
- ▶ Papier nośny po przeniesieniu wydruku na tkaninę może być zdejmowany na gorąco [wówczas przeniesiony wydruk jest matowy], lub na zimno [przeniesiony wydruk jest błyszczący].
- ▶ Textrans HT/S • HT/L może być używany do większości kolorowych drukarek/kopiarek laserowych z wysoką temperaturą w zespole utrwalającym obraz.

SPECYFIKACJA

- ▶ Folia na której następuje wydruk [jej grubość: 0,060 mm] przystosowana jest do drukowania / kopiowania w drukarkach / kopiarkach laserowych.
- ▶ Grubość folii i papieru nośnego łącznie: 0,150 mm.
- ▶ Po stronie przeznaczonej do drukowania / kopiowania na krawędzi arkusza naklejony jest zdejmowany pasek z informacją o kierunku wprowadzania do urządzenia. Pasek zabezpiecza także delikatną folię ink-jet przed jej oderwaniem od podłoża papierowego w chwili wejścia do drukarki/kopiarki.

Textrans HT/S A4 stosuje się w druk. formacie A4

Textrans HT/L A4 stosuje się w druk. formacie A3

Textrans HT/S A3 stosuje się w druk. formacie A3

KOMPATYBILNOŚĆ

- ▶ Textrans HT stosuje się do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych o szczególnie wysokich temperaturach utrwalania obrazu [patrz lista rekomendacyjna na stronie internetowej: http://www.folex.ch/connection_recolist.asp].

DRUKOWANIE

- ▶ Przy wprowadzaniu Textrans'u do urządzenia, należy się stosować do jego instrukcji technicznej.
- ▶ O tym, która strona przeznaczona jest do wykonania wydruku lub kopii - informuje naklejony pasek.

UŻYTKOWANIE

- ▶ Folię należy chronić przed wilgocią i odciskami palców.

SKŁADOWANIE

- ▶ Folię należy składować w chłodnych i suchych pomieszczeniach.
- ▶ Jeśli opakowanie z folią zostało otworzone, folia powinna być przechowywana w temperaturze od 15 do 25°C przy wilgotności względnej od 30 do 60%.

DOSTĘPNOŚĆ

- ▶ pudełka: DIN A4 / DIN A3 / US-Quart / Letter [216 x 279 mm] i inne powszechnie stosowane formaty.
- ▶ Nr katalogowy: 0482.7.xxx [HT/S] lub 0482.8.xxx [HT/L]

INNE FOLIE I PAPIERY W MAŁYCH FORMATACH

- ▶ **Podłoża do drukarek ink-jet**
Papiery
Folie
Folie samoprzylepne
Inne folie i papiery, w tym także do transferu na tkaniny
- ▶ **Podłoża do drukarek i kopiarek laserowych**
Folie do drukarek kolorowych
Folie do drukarek czarno-białych
Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-białych
Papier foto, dwustronny, do drukarek i kopiarek laserowych
- ▶ **Folie do drukarek stało-atramentowych (solid ink-jet)**
- ▶ **Folia do drukarek termiczno-woskowych**